



tesa® 58373

Product Informatie



80 µm dubbelzijdige transparante vlamvertragende PET-tape.

Productomschrijving

Deze tape is speciaal ontwikkeld voor montage in de buurt van accu's en lamineer- en conversietoepassingen en heeft vlamvertragende eigenschappen als toegevoegde waarde.

Kenmerken

- Vlamvertragend UL94 VTM-0-equivalent
- Uitstekende initiële hechting aan polair substraat (PI, AI, enz.)
- Goed stansvermogen voor conversieproces
- Halogeenvrij
- Door zijn niet-ontvlambare eigenschap is hij speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor de accu's in een auto.

Toepassing

Voor montage in de buurt van accu's of lamineertoepassing zijn extra vlamvertragende eigenschappen vereist.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Kleefkracht op

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Kleefkracht op PET (direct) | 6.6 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 7.2 N/cm |
| • Kleefkracht op PI (direct) | 5.9 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 | 8.2 N/cm |
| • Kleefkracht op PI (na 3 dagen) | 6.5 N/cm | dagen) | |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=58373>