



# tesapack<sup>®</sup> Rapide et solide - Multi usages



## Information Produit

BNR 08390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 05044, 58267, 57165, 64014, 08391, 57799, 58212, 08123, 58269, 05042

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                          |                    |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | BOPP                     | • Epaisseur totale | 45 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |                       |                                     |        |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm               | • Résistance au vieillissement (UV) | oui    |
| • Déchirable à la main    | non                   | • Résistant aux déchirures          | oui    |
| • Déroulement sans bruit  | oui                   | • Sans solvant                      | oui    |
| • Pouvoir adhésif         | Pouvoir adhésif élevé | • Surfaces appropriées              | Carton |

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>