tesafilm® Invisible

Information Produit

BNR 57660, 57414

Product Description

tesafilm® invisible is a self-adhesive tape for high quality crafting and paper repair. It is virtually invisible, photocopy-neutral and can be written on.

Caractéristiques

- Almost invisible on light-coloured paper
- Can be written on with almost all pens
- Easy handling
- Photocopy-neutral
- High age-resistance
- Silent unwinding
- Easy and quick to remove from firm surfaces
- PP foil and solvent-free adhesive
- Suitable for use in all available tesafilm® dispensers

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

• Support	BOPP	• Epaisseur totale	52 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesafilm® Invisible

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance à la rupture 20 N/cm
- Batterie incluse non
- Champ d'application Bureau, Maison
- Convient aux droitier(s)/ gauchers(s) _NULL
- Déroulement sans bruit oui
- Emballage écologique _NULL
- Force de déroulement n/cm 1 N/cm
- Hand tearability oui
- Inscriptible oui
- Insensible à la photocopie oui
- Lame dentelée _NULL
- Longueur maximale du rouleau 33 m
- Matériau PP (polypropylène)
- Piles recquises non
- Pouvoir adhésif Pouvoir adhésif élevé
- Résistance au vieillissement (UV) oui
- Résistant aux déchirures non
- Retrait sans résidus non
- Réutilisable non
- Roll width max 19 mm
- Sans solvant oui
- Substance dangereuse non
- Surfaces appropriées Carton, Papier
- Tension 78 %
- Transparence moyen

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN