



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Product Informatie

Anti slip tape professional

Product Omschrijving

tesa® 60951 is gebaseerd op een drager van PVC met een sterke Acrylaat kleefmassa. De duurzame kleeflaag zorgt voor een sterk antislipseffect gedurende maximaal twee jaar in gebieden met normaal gebruik. De antislip tape kan met de hand worden afgescheurd en krimpt niet na applicatie. De antislip tape met een slijtagniveau van 60 biedt de ideale bescherming om uitglijden en dus ongevallen in industriële omgevingen en op werkplaatsen te voorkomen. Gecertificeerd volgens de DIN 51130- normen. Bestendig tegen zout water en chemicaliën. De tape kan met de hand worden afgescheurd en kan probleemloos worden verwijderd. Verkrijgbaar in drie andere kleuren: zwart (tesa® 60950), transparant (tesa® 60952) en fluorescerend (tesa® 60953).

Kenmerken

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Toepassing

*Ideaal voor toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten essentieel is

*Kan zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt

*Door de hoge zichtbaarheid is tesa® 60951 ideaal voor het markeren van extreem gladde oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PVC film coated with mineral particles	• Dikte van de tape	720 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	180 µm
• Totale dikte	900 µm	• Kleur voering	geel



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	30 N/cm	• Geschikt voor stansen	ja
• Batterijen inbegrepen	niet	• Hand tearability	goed
• Batterijen vereist	niet	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid	50 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Fluorescerend	niet	• Vochtbestendigheid	zeer goed
• Gemakkelijk te beschrijven	niet	• Water resistance	goed

Hechting aan waarden

• staal	5.8 N/cm
---------	----------

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=NaN>