



tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]



Information Produit

BNR 58297, 58299

Description du produit

tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] est un ruban adhésif d'emballage hautes performances composé d'un support à 90 % de PET recyclé post-consommation et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau très solide. tesapack[®] ECO & ULTRA STRONG ecoLogo[®] est la solution idéale pour les applications d'emballage de poids moyens et lourds jusqu'à 30 kg.

Caractéristiques

- Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé tesa[®]
- Durable (ruban facilement recyclable/sans solvant)
- Idéal pour les applications d'emballage de poids lourds et moyens jusqu'à 30 kg
- Une masse adhésive acrylique solide et très homogène
- Excellentes performances sur les cartons recyclés
- Support composé à 90 % de PET recyclé post-consommation
- Recyclable facilement selon la méthode 12 d'INGEDE

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------|
| • Support | Recyclé après consommation
Polyéthylentéréphtalate | • Epaisseur totale | 56 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Allongement à la rupture | 100 % | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déchirable à la main | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Force de déroulement n/cm | 5 N/cm | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |



tesapack[®] eco & ultra strong ecoLogo[®]

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>