



tesa[®] Ruban cache-fissures

Information Produit

BNR 05225

Product Description

Flexibe fleece tape for surface preparation prior to painting and wallpapering

Caractéristiques

- Covers cracks and seams
- Self-adhesive
- Minimal elevation
- Paint and wallpaper can be applied immediately after use
- Prevents wallpaper tearing permanently

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support | tissu polaire | • Epaisseur totale | 115 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| • Résistance à la rupture | 16 N/cm | • Résistant aux UV | oui |
| • Batterie incluse | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Champ d'application | Maison | • Réutilisable | non |
| • Champ d'application | Intérieur | • Service pièce de rechange | non |
| • Emballage écologique | oui | • Substance dangereuse | non |
| • Inscriptible | non | • Surfaces appropriées | Papier peint |
| • Piles requises | non | • Tension | 34 % |
| • Résistant aux déchirures | non | | |



tesa[®] Ruban cache-fissures

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>