



tesa® Afzetlint niet klevend

Product Informatie



BNR 58137

Productomschrijving

tesa® Signal tape adhesive is een polypropyleen tape die ideaal is voor het markeren van obstakels en gevaarlijke zones.

Kenmerken

- PE-folie
- Voor het markeren van tijdelijke obstakels en gevarenczones
- Aan beide zijden bedrukt
- Wrijfvaste inkt
- UV-bestendig (3 maanden)
- Zelfklevend

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Totale dikte 30 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Rekkracht | 8 N/cm | • Scheurbestendig | niet |
| • Materiaal | PE (polyethyleen) | • Treksterkte | 100 % |
| • Oplosmiddelvrij | ja | | |

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>