

# tesa® 4287

## Product Informatie



### tesa® 4287EU Universele verpakkingstape

#### Productomschrijving

tesa® 4287 is een universele verpakkingstape met een polypropyleen drager op spanning en een rubberen lijmlaag voor een goede initiële kleefkracht. De mono-georiënteerde polypropyleen drager heeft een hoge vormbaarheid, goede treksterkte en lage rek. Dankzij het moeiteloze afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische werkzaamheden, waardoor het de keuze bij uitstek is voor gestroomlijnde verpakingsprocessen.

#### Kenmerken

- oplosmiddelvrije lijm
- lage rek
- goede vormbaarheid

#### Toepassing

- Lichtgewicht bundeltoepassingen
- Palletiseren
- Versterken en samenvoegen

#### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | MOPP                | • Totale dikte | 80 µm  |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur        | orange |

#### Productassortiment

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| • Beschikbare kleuren | transparant, oranje |
|-----------------------|---------------------|

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                    |    |
|-----------------|----------|--------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 %     | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht     | 190 N/cm |                    |    |

#### Kleefkracht op

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

# tesa® 4287

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>