



tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Information Produit

Ruban de marquage au sol durable et résistant aux rayures

Product Description

Notre nouveau ruban de marquage au sol en PET anti-rayures tesa® 60960 est un ruban adhésif robuste et performant pour les applications d'avertissement et de marquage au sol permanentes et durables. Ce ruban adhésif de marquage résistant à l'abrasion, robuste et résilient, combine une couche supérieure protectrice en PET, des couleurs de marquage vives et une masse adhésive en caoutchouc synthétique. La couche supérieure protectrice en PET améliore la résistance aux rayures, à la saleté, à l'abrasion et aux produits chimiques du support et garantit une longue durée de vie et des couleurs vives permanentes qui ne s'effacent pas avec le temps. Grâce à sa masse adhésive en caoutchouc synthétique, le ruban adhésif de marquage au sol anti-rayures adhère bien sur les surfaces lisses variées.

Les rubans adhésifs aux couleurs vives sont très visibles et permettent une identification facile dans les zones préoccupantes en termes de sécurité et à des fins d'avertissement : une solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S. Selon sa couleur, le ruban adhésif de marquage au sol anti-rayures peut être explicitement utilisé comme ruban adhésif d'avertissement. tesa® 60960 est disponible dans les couleurs noir, jaune, noir-jaune, rouge, bleu, vert, orange et blanc.

Caractéristiques

- Support laminé PET/PP durable et résistant à l'abrasion pour des applications permanentes de marquage au sol et d'avertissement
- La couche supérieure protectrice en PET garantit une longue durée de vie et des couleurs vives permanentes qui ne s'effacent pas avec le temps
- Les couleurs vives assurent une haute visibilité pour une identification facile
- Réorganisation plus facile des zones d'entrepôt par rapport aux solutions à base de peinture

Application

- Marquage permanent et durable pour les zones à fort trafic et à usage intensif, par exemple les usines, les entrepôts, les bureaux ou les hôpitaux
- Marquage des voies d'évacuation, des passages ou des zones dangereuses ; résiste au passage des chariots élévateurs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 175 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 140 %
- Résistance à la rupture 175 N/cm

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.5 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60960>