



tesa® 50128 PV0

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur du protecteur	70 µm
• Couleur	noir	• Epaisseur du ruban adhésif	390 µm
• Couleur du protecteur	blanc	• Poids du protecteur	80 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	100 %	• Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles)	très bon
• Résistance à la rupture	33 N/cm	• Résistance au cisaillement statique	très bon
• Convient pour les surfaces rugueuses	très bon	• Résistance en température à court terme	160 °C
• Déchirable à la main	faible	• Tack	très bon

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50128>