



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Product Informatie

Standaard polyethyleengecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4688 is een standaard textieltape met een PE-geëxtrudeerd substraat en een natuurrubberen kleefstof. Deze combinatie vormt de basis voor gemakkelijke toepassing: de tape is gemakkelijk af te rollen en met de hand af te scheuren. De reparatietape is sterk maar ook voldoende flexibel om een betrouwbare hulp voor vakmensen te zijn. Hij is geschikt voor vele toepassingen en heeft zelfs op ruwe oppervlakken een zeer goede hechting. De water- en verouderingsbestendige ducttape is verkrijgbaar in zeven kleuren: zwart, wit, blauw, geel, rood, zilver/mat en groen.

Kenmerken

- Binnen- en buitentoepassingen
- Lijmen van constructiefolies
- Bundelen van kabels
- Repareren, verpakken, beschermen, markeren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 260 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 9 % | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Rekkracht | 52 N/cm | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Handafscheurbaarheid | goed | • Water resistance | goed |
| • Schuurbestendigheid | goed | | |



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04688>