tesa® PRO 66751
Double Face Extérieur

Information Produit

Ruban adhésif de montage puissant et résistant aux intempéries, double face – pour une large gamme d'applications extérieures, résistant aux températures

Description du produit

tesa PRO Mounting Outdoor rend les travaux d'application en extérieur des artisans et artisanes professionnels plus rapides et plus faciles. Grâce à sa force de collage puissante et fiable, le ruban adhère à des surfaces particulièrement compliquées comme le carrelage, les briques, le métal et les plastiques durs. Obtenez des fixations durables et fixez solidement des éléments extérieurs essentiels pour vos clients, tels que des boîtes aux lettres ou des numéros de maison, avec ce ruban résistant aux UV, à l'eau et aux températures. Facile à utiliser : appliquez en bandes verticales sur toute la longueur de l'objet ou de la surface. Appuyez fermement pendant au moins cinq secondes.

Caractéristiques

- Solide et durable : le ruban de montage tesa PRO Mounting Outdoor est le choix privilégié pour des solutions de fixation permettant un montage mural facile et stable d'objets en extérieur – résistant aux UV, à l'eau et aux températures
- Le ruban extérieur supporte jusqu'à 1 kg par 10 cm de ruban – pour des objets plats jusqu'à 10 mm d'épaisseur – convient à la plupart des surfaces lisses et suffisamment solides – adhère au carrelage, au métal et à la plupart des plastiques
- Idéal pour une utilisation en extérieur : ruban adhésif double face puissant pour une fixation extérieure sûre, p. ex. numéros de maison, boîtes aux lettres et plus encore
- Facile à utiliser : le ruban de montage peut être découpé en petits ou grands morceaux individuels pour obtenir une bande adhésive à la taille optimale

Application

Facile à appliquer :

- Pour que le ruban de montage développe toute sa force d'adhérence, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, de saleté et de graisse.
- Fixez d'abord le ruban sur la surface la plus rugueuse. Appliquez en bandes verticales et sur toute la longueur de l'objet ou de la surface.
- Appuyez fermement pendant au moins cinq secondes. Retirez le film de protection et, sans toucher la zone adhésive exposée, placez l'objet et maintenez-le fermement pendant au moins cinq secondes.
- Étant donné que les rubans de montage sont destinés à un usage permanent, des résidus de matériau peuvent rester sur l'objet. Essayez de les enlever avec le dissolvant d'adhésif tesa.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751
Double Face Extérieur

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	acrylique solide	• Epaisseur totale	1140 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Tenue de fixation du ruban jusqu'à	10 KG/M

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au vieillissement (UV)	très bon		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66751CTP