



tesa® Professional 60101

Fibreglass tape

Information Produit

Description du produit

tesa® 60101 est un adhésif fibre de verre présentant les caractéristiques des derniers développements en matière de technologie d'adhésif d'assemblage.

Grâce à ses fibres de verre solides et plates tesa® 60101 garantit des joints sur murs secs ou avec plâtre durables.

Le bon pouvoir adhésif et la très grande charge de rupture permettent une application en une fois et des joints lisses bien finis.

Caractéristiques

tesa® 60101 s'utilise également pour arrêter et couvrir les trous et les fissures de petite taille.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Support | fibre de verre | • Epaisseur totale | 185 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Résistance à la rupture | 50 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.