



tesa® Professional 4438

Information Produit



Description du produit

Notre ruban de protection résistant aux UV tesa® 4438 est composé d'une base papier légèrement crêpée et imperméable dotée d'un adhésif spécial en acrylate. Cette combinaison garantit une grande longévité et une bonne résistance aux températures. Grâce à sa résistance élevée aux UV, il peut rester appliqué pendant douze semaines à l'extérieur et s'enlever sans laisser de résidus. Une seule application, plusieurs couches : Notre ruban de protection de surface permet aux peintres de travailler plus efficacement, de gagner du temps et de garantir un travail de très bonne qualité. En outre, le tesa® 4438 peut s'appliquer sur des surfaces délicates et rugueuses et se déchirer à la main. Simple à utiliser, il vous permettra d'obtenir des bords peints nets.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 170 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04438>