



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Product Informatie

Hoogwaardig papieren maskeringstape voor precieze en vlakke verfranden

Productomschrijving

De tesa® Precision Mask® 4334 garandeert vlakke, scherpe verfranden en is tegelijkertijd zeer gemakkelijk in gebruik - dankzij de ideale combinatie van de speciale, soepele washi drager en de uitgebalanceerde acrylkleefstof. Dit draagt ertoe bij dat de tape extreem vlak hecht aan het oppervlak en voorkomt zakkers. De hoge kwaliteit van de maskeringstape kan u duur retoucheerwerk besparen. De tesa® Precision Mask® 4334 is ook aanbevolen voor maskeringstoepassingen bij spuitverven gevolgd door ovensdrogen tot 120 °C/30 min. Vanwege de dunne en laag gerekte drager is hij perfect geschikt voor tweekleurige toepassingen, b.v. strakke en lange lijnen.

Kenmerken

- Maskeren binnen (maximaal 6 maanden)
- Maskeren buiten (maximaal 8 weken)
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk
- Voor spuitverven gevolgd door ovensdroging tot 120 °C/30 min

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 4 % | • Handafscheurbaarheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 150 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04334>