



tesa[®] PRO 66957

Mounting PE-fixation

Information Produit

Double face solide et durable - Idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur - Pour de multiples applications

Description du produit

Obtenez des travaux d'adhérence immédiate sur de nombreux substrats avec la fixation PE tesa PRO de montage. Convient pour les points de vente, les présentoirs d'échantillons d'exposition, les étiquettes de bord d'étagère, les canaux de câbles, les barres de fenêtre et les moulures de fenêtre, les éléments décoratifs en verre ou en miroir dans les espaces intérieurs. maintient les objets en place même à faible pression de collage. Grâce à sa longueur supplémentaire, ne soyez plus jamais à court de ruban ! Le ruban adhésif double face solide est résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement. Facile à appliquer : assurez-vous que la surface est exempte de poussière et de saleté. Appuyez fermement pendant cinq secondes.

Caractéristiques

- Durable et résistant : ce ruban professionnel est résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement - force de liaison immédiate élevée
- Adhérence fiable sans endommager la structure du mur : la fixation PE de montage tesa PRO ne nécessite pas l'utilisation de vis, de chevilles ou de clous - pour des solutions rapides et durables sans outils nécessaires
- Robuste et polyvalent : idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur - convient à de multiples applications, telles que les présentoirs de point de vente et les présentoirs d'échantillons d'exposition et sur diverses surfaces, y compris des matériaux comme le verre
- Facile à utiliser : le ruban de montage peut être coupé en petits ou grands morceaux individuels pour une bande adhésive de taille optimisée

Application

Facile à appliquer :

Pour que le ruban de montage développe toute sa force de maintien, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, de saleté et de graisse

Ne touchez pas la surface adhésive ouverte car cela pourrait altérer la force adhésive

Appuyez fermement pendant cinq secondes

Pour le retrait, tirez délicatement le ruban de montage parallèlement au mur

Les rubans de montage étant destinés à une utilisation permanente, des résidus de matière peuvent rester sur l'objet.

Essayez d'enlever avec le dissolvant adhésif tesa



tesa[®] PRO 66957

Mounting PE-fixation

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 1100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 6 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance aux produits chimiques | bon |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=66957>