



tesa® 4434

Product Informatie



Sjabloonmateriaal voor zandstralen, bescherming en versteviging

Productomschrijving

tesa® 4434 is een speciale maskeringstape met een sterke, dikke en bestendige papieren rug die ontworpen is voor handmatig snijden. Dankzij zijn extreme bestendigheid wordt tesa® 4434 voornamelijk gebruikt als beschermingsmateriaal bij schuurwerkzaamheden in werkplaatsen en ondersteunen op tafels bij stansen in de schoenen-, leer- en metaalbewerkingsindustrie en andere beschermingstoepassingen.

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

Dankzij zijn dikte en bestendigheid is tesa® 4434 tevens geschikt voor het versterken van (leren) bovenwerk en schoenzolen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 670 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Handafscheurbaarheid | matig |
| • Rekkracht | 180 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 120 °C |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4434

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het stencilmateriaal tesa® 4434 wordt gebruikt voor het zandstralen van grafstenen en monumenten, het afdekken van nummerplaten tijdens de verwijdering van roest op stalen schepen en het afplakken tijdens zandstralen bij bruggen- en machinebouw.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04434>