



tesa[®] Professional 4600 Xtreme Conditions

Information Produit

Ruban auto-amalgamant en silicone

Caractéristiques

*Isolation et protection de câblage et connexions

*Applications dans le compartiment moteur

*Différentes applications dans l'industrie marine

*Enveloppez des installations hydrauliques et autres connexions métalliques exposés pour empêcher la corrosion

*Applications de masquage pour peinture poudre ou liquide

*Applications automobile de câblage et réparations générales

*Applications marines pour gréage de bateau

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | stretchable specialty | • Epaisseur totale | 500 µm |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 750 % | • Résistance à la température min. | -60 °C |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistant à l'eau | très bon |
| • Déchirable à la main | faible | • Tension de claquage diélectrique | 8000 V |
| • Résistance à l'abrasion | très bon | | |



tesa[®] Professional 4600 Xtreme Conditions

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04600>