tesa® Professional 4369 UV

Information Produit

Film de masquage avec ruban toilé spécial extérieur

Description du produit

tesa® 4369 est une solution 2-en-1 pour couvrir et protéger en toute sécurité de grandes surfaces lors de travaux de peinture à l'intérieur comme à l'extérieur – prête à l'emploi en une seule étape, efficace en termes de temps ! Ce produit innovant associe un film PE translucide plus durable et un ruban toilé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4369 offre également une forte adhérence sur des surfaces légèrement rugueuses et permet d'obtenir des bords nets et droits lors des travaux de peinture. Le ruban toilé est simple à utiliser et peut être retiré facilement jusqu'à deux semaines après l'application.

Caractéristiques

- Applications intérieures et extérieures
- Masquage et protection de grandes surfaces
- Pour des bords de peinture nets et droits
- Pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Idéal pour couvrir les fenêtres lors de travaux de plafonnage et de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile	• Epaisseur totale	310 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Convient pour les surfaces rugueuses	très bon
• Résistance à la rupture	65 N/cm	• Matériaux de masquage	HDPE

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2.5 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4369

tesa® Professional 4369 UV

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4369