tesa® 62622

Information Produit

Ruban adhésif en mousse double face noir hautes performances de 150 µm

Description du produit

tesa® 62622 est un ruban adhésif fin en mousse double face noir. Ce ruban est doté d'une masse adhésive acrylique tackifiée.

Caractéristiques

- Épaisseur : 150 µm
- Très grande force d'adhérence
- Le support en mousse hautement conformable offre une excellente résistance aux chocs
- Résistance supérieure à la poussée grâce à une masse adhésive puissante et performante
- Imperméabilité
- Bonne étanchéité à l'humidité et à la poussière

Application

- Fixation d'écrans tactiles
- Fixation de l'objectif sur les téléphones portables
- Fixation du panneau avant/de la coque de l'écran LCD des ordinateurs portables
- Fixation sur des surfaces irrégulières et rugueuses

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	mousse PE	Epaisseur totale	150 µm
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	Couleur	noir
Type de protecteur	PET	Epaisseur du protecteur	50 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	380 %	Résistance en température à court terme	90 °C
Résistance à la rupture	12 N/cm	Résistance en température long terme	80 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62622

tesa® 62622

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 10 N/cm
- Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) 14 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) 12 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) 13.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Verre (après 14 jours) 13.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PMMA (immédiat) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PMMA (après 14 jours) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 13 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 13 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=62622