

tesa® 64285

Product Informatie



tesa® 64285EU Universele omsnoeringsband

Productomschrijving

tesa® 64285 is een universele omsnoeringsband, ontworpen met een hoogwaardige, getensiliseerde polypropyleen drager en een rubber kleefstelsel. Deze geavanceerde formulering zorgt voor een uitzonderlijke aanvangshechting op zowel polaire als niet-polaire oppervlakken, waardoor het de voorkeurskeuze is voor uiteenlopende toepassingen en sectoren. De mono-georiënteerde polypropyleen drager biedt een uitstekende treksterkte en minimale rek, wat maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. Dankzij de moeiteloze afrolbaarheid is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische verwerking.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije kleefstof
- Lage rek
- Goede verwerkbaarheid

Toepassing

- Lichtgewicht bundeltoepassingen
- Palletiseren
- Versterken en bundelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---------|-------------|
| • Drager | MOPP | • Kleur | transparant |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Beschikbare kleuren | transparant |
|-----------------------|-------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 180 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 64285

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64285EU>