

tesa® 7475

Information Produit



Description du produit

tesa® 7475 est utilisé avec succès depuis de nombreuses années, tant pour évaluer les propriétés de décollement des revêtements en silicone (FINAT 10 ou similaire) que pour tester la réticulation des revêtements en silicone (FINAT 11 ou similaire).

Pour une caractérisation complète des propriétés de décollement, il est recommandé d'utiliser à la fois tesa® 7475 (adhésif acrylique) et tesa® 7476 (adhésif en caoutchouc naturel).

Il est recommandé de stocker tesa® 7475 à 23 °C et à 50 % d'humidité relative.

Caractéristiques

tesa® 7475 est utilisé avec succès depuis de nombreuses années, tant pour évaluer les propriétés de décollement des revêtements en silicone (FINAT 10 ou similaire) que pour tester la réticulation des revêtements en silicone (FINAT 11 ou similaire). Pour une caractérisation complète des propriétés de décollement, il est recommandé d'utiliser tesa® 7475 (adhésif acrylique) et de le stocker à 23 °C et à 50 % d'humidité relative.

Application

Caractérisation des revêtements en silicone

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|------|--------------------------|-----------|
| • Support | PETP | • Type de masse adhésive | acrylique |
|-----------|------|--------------------------|-----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7475>