



tesa® 6500

Information Produit



Dérouleur manuel de ruban adhésif d'emballage peu bruyant

Description du produit

tesa® 6500 LowNoise est un dérouleur manuel de ruban adhésif d'emballage industriel haut de gamme conçu pour les rubans d'emballage bruyants et faciles à dérouler. Spécialement conçu pour réduire le bruit du déroulement, il crée un environnement de travail plus silencieux. Avec des caractéristiques comme une poignée souple ergonomique, une vis de réglage de la tension et une lame rétractable dotée d'un clapet de sécurité, il assure une fermeture facile, efficace et sûre des cartons.

Caractéristiques

- La technologie de réduction du bruit minimise le bruit du déroulement, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail sensibles
- Poignée souple ergonomique pour une prise en main sûre et confortable
- La lame rétractable garantit une coupe sûre et réduit le risque de blessure
- Contrôle de la tension réglable pour un déroulement précis du ruban

Application

- Parfait pour les applications d'emballage industrielles et commerciales lorsqu'un environnement peu bruyant est nécessaire.
- Optimisé pour être utilisé avec le ruban adhésif d'emballage tesa® 60418 en PET recyclé.
- Convient aux tâches de fermeture des cartons dans les secteurs de la logistique, de l'expédition et de l'emballage.

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| • Contrôle de tension | yes | • Largeur de rouleau max. | 50 mm |
| • Diamètre maximum du mandrin | 3 | • Matériau | Métal |
| • Lame dentelée | oui | | |

Infos complémentaires

- Instructions d'utilisation : Pour utiliser la fonction de réduction du bruit, mettez le rouleau de ruban adhésif en place, enroulez-le autour du levier de réduction du bruit, le dos du ruban en premier, puis guidez-le vers le rouleau d'application noir.
- Développé pour les rubans faciles à dérouler. Si vous souhaitez utiliser le dérouleur pour des rubans silencieux avec une force de déroulement élevée, ignorez le levier de réduction du bruit et guidez le ruban directement vers le rouleau d'application. Ne convient pas aux rubans dont la force de déroulement est très élevée.
- Diamètre extérieur maximal du rouleau : 125 mm



tesa[®] 6500

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06500>