

tesa® Ultra Power Lock Strips

Product Informatie

BNR 55234

Productomschrijving

tesa® Ultra Power Lock Strips zijn een robuust alternatief voor klittenbandtape. Met zijn uitzonderlijk sterke kleeftkracht is dit de meest betrouwbare klittenbandtape van tesa® – voor zowel permanente als tijdelijke bevestigingen, binnen en buiten.

Kenmerken

- Veelzijdig: De stroken klittenband zijn geschikt voor een groot aantal taken binnen en buiten
- Sterke hechtcracht De stroken klittenband kunnen een belasting tot 4 kg/verpakking aan
- Unieke paddenstoelvergrendeling: Dit is de sterkste klittenbandtape in het tesa® assortiment
- Krachtige, tweezijdige hechting: Een zelfklevende laag op de drager van de tape zorgt voor extra houvast
- Veerkrachtig: UV-bestendig, weerbestendig en bestand tegen temperaturen van -30 tot +90°C
- Praktisch: Het klittenband maakt een klikkend geluid om een veilige verbinding aan te geven
- Flexibel: De stroken blijven stevig op hun plaats, zelfs wanneer ze tegen het plafond worden aangebracht
- Herbruikbaar: De klittenbandbevestiging kan zo vaak als nodig worden geopend en gesloten
- Plafondtoepassing: Max. gewicht 0,5 kg; Andere toepassingen: Max. 4 kg, met een hoogte tot 2,7 m

Toepassing

- Veelzijdig: De stroken klittenband zijn geschikt voor een groot aantal taken binnen en buiten
- Sterke hechtcracht De stroken klittenband kunnen een belasting tot 4 kg/verpakking aan
- Unieke paddenstoelvergrendeling: Dit is de sterkste klittenbandtape in het tesa® assortiment
- Krachtige, tweezijdige hechting: Een zelfklevende laag op de drager van de tape zorgt voor extra houvast
- Veerkrachtig: UV-bestendig, weerbestendig en bestand tegen temperaturen van -30 tot +90°C
- Praktisch: Het klittenband maakt een klikkend geluid om een veilige verbinding aan te geven
- Flexibel: De stroken blijven stevig op hun plaats, zelfs wanneer ze tegen het plafond worden aangebracht
- Herbruikbaar: De klittenbandbevestiging kan zo vaak als nodig worden geopend en gesloten
- Plafondtoepassing: Max. gewicht 0,5 kg; Andere toepassingen: Max. 4 kg, met een hoogte tot 2,7 m

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------|------------------|---------|
| • Drager | PE | • Totale dikte | 4600 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | • Houdkracht tot | 4 Kg |



tesa® Ultra Power Lock Strips

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Gebruikstoepassing	Binnen- en buitenshuis	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Geschikte oppervlakken	Gelakt hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Metaal, Staal	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Kleefkracht	Zeer sterke kleefkracht	• Toepassingsgebied	Kantoor, Garage, Auto, Thuis
• Materiaal	PP (polypropyleen)	• UV-bestendig	ja
• Oplosmiddelvrij	niet		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=55234>