

tesa® 4818

Product Informatie



Heat Seal Release-tape

Productomschrijving

De drukgevoelige zelfklevende tape bestaat uit een met PTFE verzadigde glasdoek en siliconen kleefstof.

Toepassing

*Biedt anti-kleefeigenschappen voor apparatuur voor het smeltlassen van folie in verpakkingslijnen in verschillende industrieën

*Maskeertoepassingen boven 200°C

*Glij-eigenschappen voor materiaaltransport

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PTFE coated glass cloth	• Totale dikte	180 µm
• Type kleefmassa	silicone	• Dikte van de tape	_NULL µm
• Type voering	geen		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	5 %	• Handafscheurbaarheid	slecht
• Rekkracht	310 N/cm	• Rekkracht (dwars)	490 N/cm
• Bedrijfstemperatuur tot	260 °C	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Di-elektrische doorslagspanning	4900 V	• Weefsel	108 threads/inch ²
• Gemakkelijk te beschrijven	niet		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	4.5 N/cm
------------------------	----------

tesa® 4818

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4818>