

tesa® Professional 4939

Product Informatie

Verwijderbare dubbelzijdige tapijttape

Productomschrijving

tesa® 4939 is een verwijderbare dubbelzijdige tapijttape, speciaal ontwikkeld voor tijdelijk gebruik. Hij bestaat uit een textielsubstraat en een kleefstof van synthetisch rubber. De verwijderbare tapijttape vormt een sterke hechting met tapijten en vloerkleden maar een mindere hechting met het oppervlak eronder. Hij kan binnen 14 dagen eenvoudig worden verwijderd zonder residu achter te laten. Hij is heel gemakkelijk in gebruik en met de hand afscheurbaar. De verwijderbare universele tapijttape is een bruikbare hulp daar waar (rode) tapijten voor een korte periode nodig zijn.

Kenmerken

- Tijdelijke stoffen vloerbedekkingen
- Kan op veel oppervlakken worden gebruikt worden (behalve natuursteen en synthetische steen)
- Ideaal voor beurzen, tentoonstellingen, conventies & renovaties
- Speciaal voor estrik, mastiek en epoxy-verzegelde vloeren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 250 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|-----------|
| • Rek bij breuk | 40 % | • Handafscheurbaarheid | slecht |
| • Rekkracht | 50 N/cm | • Verwijderbaar na 14 dagen (85°C, 95% r.h.) | zeer goed |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed | • Vochtbestendigheid | goed |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4939PRO>