

tesa[®] extra Power

Information Produit

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Description du produit

Durabilité sans compromis : le ruban de réparation universel tesa[®] Extra Power est fabriqué à partir de 67% de matériaux recyclés. Ce ruban adhésif conserve une performance fiable et convient à diverses applications.

Sustainable Aspects

En incorporant plus de 60 % de matériaux recyclés post-consommation dans son support, le ruban adhésif universel tesa[®] extra Power offre une option plus durable.

Caractéristiques

- Respect de l'environnement : le support est fabriqué à partir de 67% de matériaux recyclés et d'emballages durables : Le ruban de réparation adhère fermement et de manière fiable, même sur des surfaces très rugueuses * Facile à utiliser : Le ruban peut être facilement déchiré à la main, ce qui le rend prêt à l'emploi * Prêt pour les intempéries : Le ruban imperméable et résistant aux intempéries offre une bonne tenue à l'intérieur comme à l'extérieur * Polyvalent : Idéal pour les projets de bricolage, la fixation, l'étanchéité ou les réparations * Contenu de la livraison : 1 x rouleau de ruban adhésif universel multi-usages tesa[®] extra Power

Application

- Respect de l'environnement : le support est fabriqué à partir de 67% de matériaux recyclés et d'emballages durables : Le ruban de réparation adhère fermement et de manière fiable, même sur des surfaces très rugueuses
- Facile à utiliser : Le ruban peut être facilement déchiré à la main, ce qui le rend prêt à l'emploi
- Prêt pour les intempéries : Le ruban imperméable et résistant aux intempéries offre une bonne tenue à l'intérieur comme à l'extérieur
- Polyvalent : Idéal pour les projets de bricolage, la fixation, l'étanchéité ou les réparations
- Contenu de la livraison : 1 x rouleau de ruban adhésif universel multi-usages tesa[®] extra Power

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|-------|
| • Champ d'application | Intérieur et Extérieur | • Température d'application à | 60 °C |
| • Emballage écologique | oui | • Température d'application de | 5 °C |
| • Surfaces appropriées | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal | | |

Certificats

Certifié selon

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa® extra Power

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>