

BNR 55487

Description du produit

L'Adhésif de plâtrage tesa® PE est un ruban de haute qualité, parfait pour les applications extérieures. Il a d'excellentes propriétés de protection et préserve les surfaces de la saleté ou des dommages. Le ruban adhère même aux surfaces légèrement rugueuses. Le ruban est fabriqué à base de matériaux d'excellente qualité et offre une robuste protection, par exemple, des encadrements et des façades pendant le plâtrage.

Aucune trace ne persiste après l'application et le ruban résiste aux rayons UV jusqu'à 12 semaines. Obtenez un aspect impeccable et des résultats de haute qualité avec l'Adhésif de plâtrage tesa® PE.

Caractéristiques

- Idéal pour les applications extérieures de haute qualité et le plâtrage, adhère en toute sécurité aux surfaces rugueuses
- Utilisation permanente - application longue durée, protection contre les rayons UV jusqu'à 12 semaines
- Matériau de support PE robuste et de haute qualité
- Conçu pour durer : Peut être appliqué dans une large gamme de températures et résiste à la chaleur et au froid
- Élimination sans résidus jusqu'à 12 semaines
- Application sécuritaire sur les surfaces rugueuses, s'enlève facilement sans perdre sa forme lorsqu'on le tire
- Facilité d'utilisation : Le ruban est facile à dérouler et peut être coupé à la main

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 22 N/cm | • Résistant aux UV | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=55487>