tesa® Powerstrips Waterproof Crochet ZOOM



Information Produit

59707

Description du produit

tesa Powerstrips Crochet chromé résistant à l'eau est amovible et associe un design moderne et un maintien fiable jusqu'à 2 kg.

Caractéristiques

- Facilement à monter sans percer, ni utiliser de vis et clous
- Maintien solide jusqu'à 2,0 kg
- Se retire sans laisser de trace grâce à la technologie unique des Powerstrips®
- En plastique de grande qualité ou en acier inoxydable
- S'applique sur le carrelage, le verre,etc, dans les pièces humides ou directement dans la douche*
- Développé spécifiquement pour les pièces humides (par ex: douche, baignoire,etc)
- Crochets réutilisables avec tesa Powerstrips® waterproof LARGE

*Ne convient pas à l'utilisation sur polystyrène, mousse, surfaces friables, matériaux poreux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
Forme de crochet	Rectangulaire
Tenue de fixation jusqu'à	2 Kg

Propriétés / Valeurs de performance

Champ d'application	Salle de bain, Cuisine
Matériau	Acier inoxydable
Résistance à l'humidité	oui
Résistance à l'ozone	non
Résistance aux produits chimiques	non
Résistance en température	oui
Résistant aux huiles et lubrifiants	non
Résistant aux UV	non
Retrait sans résidus	oui
Réutilisable	oui
Réutilisable avec	Powerstrips Waterproof Large
Sans solvant	oui
Substance dangereuse	oui
Température d'application	de 20°C à 25°C
Température d'application à	35 °C
Température d'application de	-15 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=59707

tesa® Powerstrips Waterproof Crochet ZOOM

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=59707