

tesa® 4024 PV4

Product Informatie



Stille BOPP-dozensluttape met bio-gebaseerde acryllijm

Productomschrijving

tesa® 4024 PV 4 is een betrouwbare, universele dozensluttape die ontworpen is voor dozen tot 15 kg. Het beschikt over een hoogwaardige polypropyleen (PP) drager gecombineerd met een snelhechtende, op water gebaseerde acryllijm met 65% bio-gebaseerde inhoud. Dit helpt de ecologische voetafdruk van het product aanzienlijk te verkleinen en draagt bij tot meer duurzaamheid. De goed uitgebalanceerde kleefkracht en uitstekende schuifweerstand van de lijm zorgen voor een veilige sluiting onmiddellijk na het aanbrengen - zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Sustainable Aspects

- 65% bio-gebaseerde acryllijm volgens het massabalansprincipe
- Tot 31% lagere ecologische voetafdruk vergeleken met de vorige productversie (van grondstof tot poort, inclusief opname van biogene koolstof)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Soepel en geruisloos afrollen.
- Verhoogde scheurweerstand en goede onmiddellijke hechtingseigenschappen.
- Uitstekende verouderingsbestendigheid.
- Geschikt voor gebruik onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Toepassing

Handmatige dozensluttape voor lichte en middelzware dozen tot 15 kg.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Biobased (in gewicht) | 65 % |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis | • Totale dikte | 50 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Stil afwikkelen | ja |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Automatisch aanbrengen | ja | • Verpakkingsgewicht | Tot 15 kg |
| • Handmatig aanbrengen | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>

tesa® 4024 PV4

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 2.5 N/cm

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Aanvullende informatie

tesa® 4024 is beschikbaar in transparant, chamois en wit.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>