

tesa® 7133

Information Produit



Ruban fineline basse à moyenne température pour la protection de surface et la peinture décorative dans l'atelier de peinture automobile

Description du produit

tesa® 7133 est un ruban fineline en PP non conformable, résistant aux basses à moyennes températures, avec un adhésif en caoutchouc naturel. Il est conçu pour des applications temporaires de protection des surfaces intérieures et le masquage bicolore. Ce ruban permet un retrait sans résidus sur le verre et les pièces en plastique à haute énergie, telles que le PC ou l'ABS.

Caractéristiques

- Retrait sans résidus sur le verre et les pièces en plastique à haute énergie (PC ou ABS)
- Résistance à la température jusqu'à 120°C/60 min

Application

Convient à différents types d'applications de masquage, p. ex. :

- Protection temporaire des surfaces
- Peinture bicolore avec des températures de four basses à moyennes dans les ateliers de peinture automobile
- Masquage pour des lignes de séparation de couleur droites, fines et précises

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 30 % | • Convient aux découpes | oui |
| • Résistance à la rupture | 133 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Bord de couleur net | oui | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 7133

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7133>