

tesa® 4204 PV0



Information Produit

Description du produit

Ruban adhésif d'emballage filmique coloré

Caractéristiques

- tesa® 4204 est idéal pour la fermeture d'objets de petite taille tels que des cartons ou des boîtes.
- Le ruban de fermeture est régulièrement utilisé dans les boulangeries ou les magasins de fleurs pour fermer des petits sacs ou emballer des bouquets de fleurs.
- Le ruban est idéal pour les emballages de petite taille, le regroupement et la fermeture.
- Grâce au large choix de couleurs vives, le ruban peut être utilisé pour le marquage ou le codage par couleurs.

Application

tesa 4204 PV0 est disponible en blanc, transparent et havane. Les données techniques des articles blancs, transparents et havanes diffèrent des présentes informations.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Déroulement sans bruit | oui |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance à l'humidité | oui |
| • Application automatique | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4204 PV0

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4204>