

tesa® 4308

Information Produit



Ruban de masquage premium pour applications très exigeantes

Description du produit

tesa® 4308 est un ruban de masquage en papier légèrement crêpé avec un adhésif en caoutchouc naturel, développé spécialement pour les applications de masquage très exigeantes dans les secteurs du second marché automobile et du transport. Le ruban adhésif automobile est particulièrement recommandé pour la peinture par pulvérisation avec passage à l'étuve, car il résiste à des températures allant jusqu'à 110 °C. tesa® 4308 peut être utilisé avec des peintures bi-composants ou à l'eau. Hautement conformable et flexible, le support protège des coulures. Le ruban de masquage affiche une excellente adhérence sur différents supports comme le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique, ainsi qu'un fort tack et une prise rapide. tesa® 4308 s'enlève facilement sans laisser de résidus, pour un résultat propre et des bords nets.

Sustainable Aspects



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

*tesa® 4308 a été conçu spécialement pour les applications de masquage très exigeantes dans les secteurs du second marché automobile et du transport.

*Le support flexible du ruban de masquage permet une bonne conformabilité sur les surfaces irrégulières

*Le ruban adhésif convient à la peinture par pulvérisation avec passage à l'étuve, car il résiste à des températures jusqu'à 110 °C

*tesa® 4308 se déchire à la main et s'enlève sans résidus

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier légèrement crêpé	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	50 %
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Epaisseur totale	170 µm

tesa® 4308

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	13 %	• Confortable	bon
• Résistance à la rupture	53 N/cm	• Déchirable à la main	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Facile à retirer	oui
• Bord de couleur net	très bon	• Résistance en température (60 mn)	100 °C

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4308>