

# tesa® Aluxx Black panier à savon, autoadhésif, aluminium anodisé



## Information Produit

BNR 40508

## Description du produit

Le savon est l'un des éléments essentiels de toute salle de bains, ce qui rend le porte-savon de douche tesa® Aluxx Black toujours pratique. Le porte-savon pour les dernières tendances d'intérieur : style industriel, style scandinave ou neutre, salle de bains urbaine en noir mat, s'intègre parfaitement pour un placement sûr des pains de savon pendant la douche. Le porte-savon est solidement fixé au mur avec la solution adhésive tesa® sans perçage et se retire sans laisser de trace. Les pains de savon, shampoings et autres articles de toilette peuvent être présentés avec style sous la douche.

## Caractéristiques

- Porte savon avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un)
- Aluminium anodisé noir mat, style rond harmonieux, plaques murales circulaires, anti-éclaboussures, inoxydable
- Rangement élégant et pratique pour le savon et les petits articles de salle de bains – spécialement conçu pour la douche et la baignoire
- Accessoire parfait pour les salles de bains au design de style industriel ou scandinave
- Adhère aux tuiles vernissées, au métal, à la pierre naturelle, au marbre, au béton, au bois, au verre et à de nombreux types de plastiques
- Ne convient pas pour le plâtre, le papier peint, les plastiques tels que PP, PE, PTFE et d'autres surfaces au revêtement antiadhésif
- Fixation murale fiable, facile et propre à installer, aucun perçage nécessaire, amovible sans endommager la surface
- Réutilisable après démontage avec un nouvel adaptateur BK43-2 – adaptateur également disponible séparément
- Dimensions du produit : 47 mm x 135 mm x 95 mm

## Application

### Fixation

1. Nettoyer la surface
2. Décollez le film protecteur des adaptateurs
3. Fixez les adaptateurs au mur
4. Remplissez de colle l'adaptateur avec l'applicateur de colle
5. Laissez durcir pendant 12 heures
6. Placez les plaques de recouvrement sur les adaptateurs
7. Vissez l'accessoire sur les adaptateurs

### Démontage

1. Démontez l'accessoire se trouvant sur les adaptateurs
2. Retirez les adaptateurs avec une clé à molette
3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre

# tesa® Aluxx Black panier à savon, autoadhésif, aluminium anodisé

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                               |                         |                             |      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive      | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
| • Résistant aux éclaboussures | oui                     |                             |      |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |                   |                         |                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Forme de l'élément mural          | Ronde             | • Réutilisable avec     | Adapter BK43-2                                                                               |
| • Lavable en machine                | non               | • Sans solvant          | oui                                                                                          |
| • Matériau                          | Aluminium anodisé | • Série de design       | tesa® ALUXX                                                                                  |
| • Résistance aux produits chimiques | non               | • Substance dangereuse  | oui                                                                                          |
| • Résistant aux UV                  | oui               | • Surfaces appropriées  | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus              | oui               |                         |                                                                                              |
| • Réutilisable                      | oui               | • Temps de durcissement | 12 hour(s)                                                                                   |

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40508>