

tesa® Crochet de plafond pour papier peint et plâtre 0,5 kg

Information Produit

BNR 77781

Description du produit

Pour fixer sans percer des décorations, le crochet pour papier peint et plâtre, doté d'une tête pivotante à crochet, est le bon choix. Il est facile à installer et à enlever sans laisser de traces.

Caractéristiques

- Crochet de plafond pour surfaces délicates (papier peint et plâtre)
- Montage sans perçage de mobiles pour bébés et autres objets
- Peut supporter des objets jusqu'à 0,5kg.
- Mise en place et retrait faciles: sans outils, démontable sans laisser de traces
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Sans silicone | oui |
| • Forme de crochet | Rond | • Tenue de fixation jusqu'à | 0.5 Kg |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • Étanche | non | • Résistant aux UV | non |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistance à l'ozone | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | non |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Température d'application de | -15 °C |

tesa® Crochet de plafond pour papier peint et plâtre 0,5 kg

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77781>