tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal

Product Informatie

Universele aluminiumtape met papieren liner - 30µm folie

Productomschrijving

tesa® Universal is een aluminium kleefband voor professioneel gebruik. De robuuste aluminiumtape is geschikt om isolatie en leidingen permanent af te dichten, om elektrische en thermische geleidbaarheid in materialen mogelijk te maken en om warmtestraling te reflecteren. Ze kan ook worden gebruikt om metalen oppervlakken te herstellen. Een aluminiumfolie (30 µm) dient als basismateriaal, terwijl de liner/scheidingslaag bestaat uit aan één zijde gesiliconiseerd papier (85 µm). De hechting wordt verzorgd door een acrylaatlijm.

tesa® Universal 63632 aluminiumtape is mechanisch stabiel, temperatuurbestendig van -40°C tot +160°C. Bovendien is tesa® Universal 63632 vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1 en UL 510A.

Kenmerken

- Mechanisch stabiel en vormbaar op gebogen oppervlakken
- Gemakkelijk verwijderbare liner
- Verouderingsbestendig
- Geschikt voor permanente toepassing
- Bestand tegen vochtigheid, gassen, dampen en UV-straling
- Elektrische en thermische geleidbaarheid
- Reflecteert warmte en licht
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 (klasse B1)
- Vlamvertragend volgens de vereisten van UL 510A

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	aluminium-folie	• Totale dikte	65 µm
• Type kleefmassa	acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	3 %	• Temperatuurbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	25 N/cm	• Verouderingsbestendigheid (uv)	goed
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	• Vochtbestendigheid	goed
• Schuurbestendigheid	goed	• Water resistance	zeer goed

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=60632PRO

tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=60632PRO