tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal

Information Produit

Ruban aluminium universel avec liner papier - feuille 30µ

Description du produit

tesa® Universal est un ruban adhésif en aluminium destiné à une application professionnelle. Ce ruban aluminium robuste convient pour sceller durablement les isolations et les tuyaux, assurer la conductivité électrique et thermique dans les matériaux et réfléchir le rayonnement thermique. Il peut également être utilisé pour réparer des surfaces métalliques. Un film d'aluminium (30 µm) sert de support, tandis que le liner/la couche de séparation est constitué(e) de papier siliconé sur une face (85 µm). L'adhérence est assurée par un adhésif acrylique.

Le ruban aluminium tesa® Universal 63632 est mécaniquement stable, résistant aux températures de -40°C à +160°C. De plus, tesa® Universal 63632 est ignifuge selon la norme DIN 4102, classe B1, et UL 510A.

Caractéristiques

- Stabilité mécanique et conformable aux surfaces courbes
- Liner facilement amovible
- Résistant au vieillissement
- Convient pour une application permanente
- Résistant à l'humidité, aux gaz, aux vapeurs et aux rayonnements UV
- Conductivité électrique et thermique
- Réfléchit la chaleur et la lumière
- Ignifuge selon la norme DIN 4102 (classe B1)
- Ignifuge conformément aux exigences de la norme UL 510A

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Epaisseur totale	65 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	3 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	25 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Déchirable à la main	très bon		
• Résistance à l'abrasion	bon	• Résistance en température	très bon
		• Résistant à l'eau	très bon

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60632PRO

tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal

Information Produit

Certificats

Certifié selon
- DIN 4102 B1 and UL 510A

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60632PRO