tesa® Professional 60950 / 60952

Product Informatie



Antisliptape - zwart

Productomschrijving

tesa® 60950 is een antislip kleefband met een breed scala aan mogelijke toepassingen. De antisliptape bestaat uit een PVC-drager die is gecoat met aluminiumoxide. Een sterke acrylaatlijmlaag zorgt voor een veilige grip op het onderliggende oppervlak. Het antislip-effect houdt bij normaal gebruik tot twee jaar aan. De bijzonder slijtvaste en robuuste kleefband is bestand tegen chemicaliën en zout water, kan met de hand worden afgescheurd en zonder problemen weer worden verwijderd. Bovendien is hij gecertificeerd volgens DIN 51130. tesa® 60950 is de zwarte versie van het product.

Kenmerken

- Toepassingen binnen en buiten
- Toepassingen waarbij een veilige grip onder de voeten vereist is
- Zwart-geel (tesa® 60951): markering van zeer gladde oppervlakken
- Transparant (tesa® 60952): maak waardevolle oppervlakken zoals bijvoorbeeld houten trappen onopvallend veilig
- Fluorescerend (tesa® 60953): blijft langdurig helder voor veiligheids- en waarschuwingsdoeleinden in donkere ruimtes

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PVC film coated with mineral particles	• Dikte van de tape	720 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Dikte van voering	180 µm
• Totale dikte	900 µm		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Gemakkelijk te verwijderen	niet
• Rekkracht	30 N/cm	• Geschikt voor stansen	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Handafscheurbaarheid	goed
• Fluorescerend	niet		

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	5.8 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=60950PRO

tesa® Professional 60950 / 60952

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=60950PRO