tesa® Professional 60950 / 60952

Information Produit



Ruban antiglisse - noir

Description du produit

tesa® 60950 est un ruban adhésif antiglisse offrant un large éventail d'applications possibles. Le ruban antiglisse se compose d'un support en PVC enduit d'oxyde d'aluminium. Une masse adhésive acrylique puissante garantit une adhérence sûre sur la surface sous-jacente. L'effet antiglisse dure jusqu'à deux ans en utilisation normale. Ce ruban adhésif particulièrement résistant à l'abrasion et robuste est insensible aux produits chimiques et à l'eau salée, peut être déchiré à la main et retiré à nouveau sans difficulté. Il est également certifié conformément à la norme DIN 51130. tesa® 60950 est la version noire du produit.

Caractéristiques

- Applications en intérieur et en extérieur
- Applications nécessitant une adhérence sécurisée sous le pied
- Noir-jaune (tesa® 60951) : marquage des surfaces très glissantes
- Transparent (tesa® 60952) : rend sûres, en toute discrétion, des surfaces de valeur telles que des escaliers en bois, par exemple
- Fluorescent (tesa® 60953) : reste lumineux pendant une longue période à des fins de sécurité et d'avertissement dans les pièces sombres

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	PVC film coated with mineral particles	• Epaisseur du protecteur	180 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du ruban adhésif	720 µm
• Epaisseur totale	900 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Facile à retirer	non
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Fluorescent	non
• Convient aux découpes	oui	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Déchirable à la main	bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	5.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60950PRO

tesa® Professional 60950 / 60952

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60950PRO