

tesa® extra Power Universal

Product Informatie



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Productomschrijving

tesa® extra Power Universal is een multifunctionele ducttape met extra kleefkracht. Ideaal voor hobby, reparatie, vastmaken, bundelen, markeren, en meer.

Kenmerken

- Voor klussen, herstellen, bevestigen, bundelen, versterken, markeren en zoveel meer
- Bruikbaar op diverse ondergronden, ook op ruwe ondergronden
- Weerbestendig voor toepassingen binnen en buiten
- Handinscheurbaar
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE- film met PET- filament | • Totale dikte | 215 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------|
| • Rekkracht | 46.3 N/cm | • Scheurbestendig | ja |
| • Beschrijfbaar | niet | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | • Toepassingstemperatuur tot | 50 °C |
| | | • Toepassingstemperatuur van | 10 °C |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal | • Treksterkte | 19 % |
| | | • UV-bestendig | ja |
| • Handafscheurbaarheid | ja | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Kleefkracht | Sterke kleefkracht | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Milieuvriendelijke verpakking | niet | • Water resistance | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Waterdicht | ja |
| • Oplosmiddelvrij | ja | | |
| • Ozone resistance | ja | | |
| • Residuvrij verwijderbaar | niet | | |

tesa® extra Power Universal

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=56388DIY>