

tesa® Extra Sterk

Product Informatie



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Productomschrijving

tesa® Tapijttape Extra Sterk is een dubbelzijdige tapijttape voor betrouwbare bevestiging van vloerbedekking en pvc in binnen- en overdekte buitenruimtes.

Kenmerken

- Geschikt voor alle tapijten en PVC vloeren
- Extra sterk klevende dubbelzijdige tape
- Kan ook gebruikt worden bij vloerverwarming en in vochtige omgevingen (badkamer of terras)
- Handinscheurbaar

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 200 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Materiaal | PP (polypropyleen) |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | ja | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Geschikte oppervlakken | Tegels, Baksteen, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Karton, Gips, Papier, Metaal, Staal, Steen | • Temperatuurbestendigheid | goed |
| | | • Treksterkte | 20 % |
| | | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Handafscheurbaarheid | ja | | |
| • Kleefkracht | Zeer sterke kleefkracht | | |

Certificaten

Gecertificeerd volgens
DIN 18365

tesa® Extra Sterk

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>