

# tesa® Professional 74922

## Zelfklevend beschermpapier

### Product Informatie

tesa® zelfklevend beschermpapier – Voor bescherming en afdekking van grote oppervlakken

### Productomschrijving

tesa® zelfklevend beschermpapier is professioneel kraftpapier dat ideaal is voor het beschermen en afdekken van grote oppervlakken bij schilder- of renovatiewerken. Biedt een soepele en doeltreffende bescherming tegen verfvlekken en krassen op verschillende oppervlakken zoals vensterbanken, trappen, vloeren en aanrechten. Makkelijk aan te brengen, te verplaatsen en te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, waardoor schoonmaken probleemloos verloopt.

### Sustainable Aspects

tesa® zelfklevend beschermpapier is gemaakt van papier uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. Het voldoet aan de FSC®-normen voor gerecycled papier omdat het gemaakt is van 100% gerecyclede vezels. Door voor dit beschermpapier te kiezen, steunt u actief het behoud van bossen en maakt u een ecologisch verantwoorde keuze. Het helpt waardevolle grondstoffen te besparen en bevordert recycling - ideaal voor iedereen die kwaliteit en duurzaamheid belangrijk vindt in zijn projecten. Bedek uw oppervlakken op een verantwoorde manier met tesa® zelfklevend beschermpapier.

Belangrijke opmerking: De communicatie van de FSC®-certificering is strikt beperkt tot verkooporganisaties die FSC®-gecertificeerd zijn (FSC® C148769).

### Kenmerken

- Makkelijk aan te brengen om te beschermen tegen vuil, stof en kleine verfspatten, zelfs op de meest gevoelige oppervlakken
- Schone verwijdering zonder resten achter te laten tot na wel 1 maand
- Meerdere keren verplaatsbaar
- Volledig gecoat voor verbeterde duurzaamheid en prestaties
- Glad en dik kraftpapier dat voorkomt dat de verf doorlekt
- Inbegrepen bij de levering: 1 x rol tesa® zelfklevend beschermpapier

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Papier          | Gerecycled          | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | acryl op waterbasis |                |        |

# tesa® Professional 74922

## Zelfklevend beschermpapier

### Product Informatie

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

|                                        |                     |                                             |         |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| • Rek bij breuk                        | 1 %                 | • Residuvrij verwijderbaar                  | ja      |
| • Rekkracht                            | 50 N/cm             | • Scheurbestendig                           | niet    |
| • Gemakkelijk te verwijderen           | ja                  | • Toepassingstemperatuur tot                | 60 °C   |
| • Geschikt voor gevoelige oppervlakken | yes                 | • Toepassingstemperatuur van                | 5 °C    |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken      | niet                | • UV-bestendigheid binnen                   | 4 weeks |
| • Gewicht van de drager                | 90 g/m <sup>2</sup> | • Vochtbestendigheid                        | slecht  |
| • Materiaal                            | Paper               | • Water resistance                          | niet    |
| • Materiaal van maskeerbedekking       | paper               | • Zonder restjes verwijderbaar na ... dagen | 90 days |
| • Oplosmiddelvrij                      | ja                  |                                             |         |

#### Kleefkracht op

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 0.4 N/cm |
|------------------------|----------|

### Certificaten

#### Duurzaamheidscertificaten

FSC® Certified

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74922>