

tesa® Professional 4455

Product Informatie

Hoogwaardige papieren afplaktape voor precieze en vlakke verfranden op vuilafstotende oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 4455 Silicone Precision Mask is een hoogwaardige afplaktape die speciaal ontworpen is voor veeleisende oppervlakken. De tape heeft een extra dunne, maar sterke papieren drager in combinatie met een speciaal geformuleerde lijmlaag die zorgt voor een zekere hechting op vuilafstotende oppervlakken, silicone en anti-graffiticoatings. Ontwikkeld voor professionele schilder- en lakwerken, levert de tape scherpe, vlakke verfranden en verwijder je ze schoon tot 90 dagen binnen of 14 dagen buiten. Ideaal voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken, ondersteunt deze tape een efficiënte workflow, ook onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken

- Afplakken binnen (tot 90 dagen)
- Afplakken buiten (tot 14 dagen)
- Zeker houvast op diverse vuilafstotende oppervlakken, silicone en zelfs anti-graffitiverf
- Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Voor hoogwaardige schilder- en lakwerken

Toepassing

- Afplakken van diverse vuilafstotende oppervlakken, silicone en zelfs anti-graffitiverf
- Bescherming van oppervlakken tijdens schilderwerken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 91 µm |
| • Type kleefmassa | op siliconebasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Scherpe kleurrand | zeer goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • UV-bestendigheid | 90 days |
| • Handafscheurbaarheid | ja | • Zonder restjes verwijderbaar | 90 days |
| • Oplosmiddelvrij | niet | | na ... dagen |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.9 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4455>

tesa® Professional 4455

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4455>