

tesa® Professional 4453

Information Produit

Ruban de masquage papier haute qualité pour des bords de peinture précis sur surfaces modérément sensibles

Description du produit

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive offre aux peintres et décorateurs professionnels une solution économique pour le masquage des surfaces modérément sensibles. Grâce à sa force adhésive équilibrée, il garantit une adhésion fiable sans compromettre l'intégrité de la plupart des supports délicats. Son support papier haute qualité et adaptable assure des lignes de peinture nettes ainsi qu'un retrait facile. Sa couleur violette le rend facilement identifiable sur le chantier, et il convient à un usage en intérieur jusqu'à deux mois, ainsi qu'à des applications extérieures pendant trois semaines. De plus, il est fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de façon responsable, favorisant la durabilité lors de sa production.

Sustainable Aspects

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive est fabriqué avec du papier provenant de forêts bien gérées, certifiées, et d'autres sources contrôlées

Caractéristiques

- Masquage intérieur (jusqu'à 2 mois)
- Masquage extérieur (jusqu'à 3 semaines)
- Convient aux surfaces modérément sensibles et délicates
- Force adhésive équilibrée pour une tenue sûre
- Support papier solide mais souple pour des bords de peinture nets et plats
- Retrait facile et propre
- Fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées

Application

- Masquage des surfaces modérément sensibles et délicates
- Protection des surfaces lors des travaux de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 73 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

tesa® Professional 4453

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Convient pour les surfaces délicates	bon
• Résistance à la rupture	31 N/cm	• Déchirable à la main	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Facile à retirer	oui
• Bord de couleur net	très bon	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur et Extérieur	• Sans solvant	oui

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	1 N/cm
-----------------------------	--------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4453>