

tesa® 4443

Product Informatie



Medium kwaliteit papieren stencil-maskeringstape met PP-liner voor goede ploteigenschappen

Productomschrijving

tesa® 4443 is een speciale papieren vlakke maskeringstape met een stevige, resistente en gestabiliseerde papieren drager en een sterke natuurrubberlijm. Het wordt geleverd op een speciale PP-liner voor eenvoudige verwerking op computer gestuurde systemen zoals vlakbedplotters en rolplotters zonder tandwielvoer.

Kenmerken

- Duurzaam stencilmateriaal voor zandstraaltoepassingen (6 sec./4 bar)
- Robuuste papieren vlakke drager met goede ploteigenschappen, uitstekende verfhechting, handmatig te scheuren en bestand tegen temperaturen tot 100°C
- Uitstekende kleef eigenschappen op verschillende ondergronden

Toepassing

- tesa® 4443 is ideaal geschikt als stencilmateriaal voor het zandstralen van glas, spiegels en steen met een duurzaamheid van 6 sec./4 bar
- De papieren vlakke maskeringstape is verkrijgbaar op een speciale PP-liner voor eenvoudige verwerking op computer gestuurde systemen zoals vlakbed- en rolplotters zonder tandwielvoer

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 330 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 100 °C |
| • Rekkracht | 93 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4443

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4443>