

tesa® 4224EUPV12

Information Produit



tesa® 4224EU PV12 Bande de cerclage polyvalente

Description du produit

tesa® 4224EU PV12 est une bande de cerclage polyvalente avec un support en polypropylène tensilisé et un adhésif en caoutchouc offrant une bonne adhérence initiale. Le support en polypropylène mono-orienté présente une grande conformabilité, une bonne résistance à la traction et une faible allongement. Grâce à son déroulement sans effort, notre bande convient aussi bien aux opérations manuelles qu'automatiques.

Caractéristiques

- Adhésif & pelliculage sans solvant
- Haute adhérence initiale
- Faible allongement
- Bonne conformabilité

Application

- Applications de bottelage léger
- Maintien de pièces d'appareils légers
- Renforcement et unification

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	85 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	blanc

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Retrait sans résidus	oui
• Résistance à la rupture	190 N/cm	• Sans solvant	oui
• Pas de décoloration	oui		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	6 N/cm
-----------------------------	--------

tesa® 4224EUPV12

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>