

tesa® 7140

Product Informatie



Raamflens maskeringstape voor de auto-industrie

Productomschrijving

tesa® 7140 is voorzien van een laminaat van PVC-film met een PET-film. Hij combineert de duurzaamheid van een PVC-film met de grote trekkracht van een PET-film.

Met behulp van dit product kunnen ruiten direct op de e-coated raamflens worden aangebracht zonder gebruik van een primer.

tesa® 7140 is in hoge mate compatibel met alle relevante e-coatings/vulmiddelen en raamljmsoorten. Na het demaskeren kunnen de ruiten direct op de e-coating worden aangebracht zonder voorbehandeling van het oppervlak.

Toepassing

Bescherming van raamflenzen tegen verf.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 181 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Rekkracht | 140 N/cm | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 170 °C |
| • Geschikt voor stansen | ja | • Verfverankering | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 7140

Product Informatie

Aanvullende informatie

Bescherming van raamflenzen tegen verf.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=7140>