

# tesa® 51626

## Product Informatie



PA-velourstape voor hoge geluidsdemping

### Productomschrijving

tesa® 51626 is een dikke PA-velourkabelboom-tape met een acryllijm, vooral gebruikt voor hoge geluidsdemping in het passagierscompartiment. De tape combineert belangrijke eigenschappen zoals een stabiele afrolkracht voor eenvoudige toepassing met uitstekende geluidsdemping en hoge slijtvastheid. Daarnaast biedt de tape een lange levensduur en kabelcompatibiliteit tot 3000 uur.

### Kenmerken

- Uitstekende geluidsdemping
- Hoge slijtvastheid
- Stabiele afrolkracht voor een constant gedrag bij het aanbrengen
- Temperatuurbestendigheid 105°C/ 3000u
- Kabelcompatibiliteit

### Toepassing

tesa® 51626 is specifiek ontworpen voor

- Uitstekende geluidsdemping in het passagierscompartiment
- Bescherming tegen slijtage van kabels en kabelbomen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| • Drager          | PA velour | • Totale dikte | 1000 µm |
| • Type kleefmassa | acryl     |                |         |

### Productassortiment

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| • Beschikbare kleuren | zwart |
|-----------------------|-------|

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                     |         |  |         |
|-------------------------------------|---------|--|---------|
| • Geluidsdemping (LV312)            | Class E | • Slijtvastheid (10 mm mandrel, LV312) | Class E |
| • Maximale temperatuurbestendigheid | 105 °C  | • Slijtvastheid (5 mm mandrel, LV312)  | Class D |
| • Minimale temperatuurbestendigheid | -40 °C  |  |         |

# tesa® 51626

## Product Informatie

### Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.1 N/cm

### Aanvullende informatie

- Standaardlengtes: 5, 7,5, 20 m
- Standaardbreedtes: 19, 25, 32 mm
- Standaard diameter van de kern: 38 mm
- Andere afmetingen enkel op aanvraag beschikbaar
- Geschikt voor rode ring-montagehulp

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51626>