

tesa® ACXplus 79308

Information Produit



Ruban mousse acrylique double face 0,8 mm pour le montage de pièces d'attache extérieures automobiles

Description du produit

tesa® ACX^{plus} 79308 est un ruban mousse acrylique double face conçu pour le montage de pièces d'attache extérieures automobiles. Il s'agit d'un produit à trois couches, enduit des deux côtés avec des adhésifs spéciaux. Son adhésif haute performance crée une fixation efficace et sécurisée sur les matériaux automobiles typiques des pièces d'attache (comme les plastiques PC et ABS) et sur la carrosserie (différents types de vernis). Sa mousse acrylique souple améliore les performances de collage sur les surfaces rugueuses (comme les surfaces nervurées).

En outre, notre produit possède également d'excellentes propriétés adhésives en résistance à la température élevée jusqu'à 90°C. Grâce à son cœur en mousse acrylique viscoélastique, tesa® ACX^{plus} 79308 peut absorber et dissiper les charges dynamiques et statiques.

- Épaisseurs de 1,1 mm et 1,5 mm disponibles

Caractéristiques

- Excellentes performances de collage sur divers vernis
- Adhésion excellente sur différentes pièces plastiques telles que PC et ABS
- Bonne stabilité de collage avec résistance à long terme à la température jusqu'à 90°C
- Produit sans PFAS / PFOS
- Application efficace et robuste
- Cœur en mousse acrylique viscoélastique pour compenser la différence de dilatation thermique des pièces collées
- Propriétés de mouillage excellentes
- Haute résistance à l'humidité et aux UV

Application

tesa® ACX^{plus} 79308 convient pour le montage extérieur permanent. Afin de garantir la meilleure performance possible, notre objectif est de bien comprendre votre application (y compris les substrats concernés) afin de vous recommander le produit adapté.

Exemples d'applications :

- Montage de baguettes
- Montage d'arches de roue et de bas de caisse
- Montage du PDC
- Appliques de montants
- Seuil de porte

tesa® ACXplus 79308

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse acrylique	• Epaisseur totale	800 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur	gris
• Type de protecteur	PE		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au choc à froid	très bon	• Résistance en température à court terme	120 °C
• Résistance au cisaillement statique à 90°C	très bon	• Résistance en température long terme	90 °C
• Résistance au vieillissement (UV)	bon	• Temperature range	-40 to 90

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	32 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	32 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours)	35 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours)	35 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=79308>