


tesa® EasySplice 51100

Information Produit



Ruban adhésif de raccord multifonctionnel

Description du produit

tesa EasySplice® 51100 PrintLine est un ruban adhésif de raccord à la volée multifonctionnel composé d'un papier lisse et d'une masse adhésive acrylique repulpable.

tesa EasySplice® 51100 PrintLine se caractérise surtout par :

- Un tack très élevé
- Une grande résistance au cisaillement
- Un très bon pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- Une faible épaisseur du raccord
- Un support imprimable et pouvant recevoir un traitement de surface
- Une application régulière et facile grâce au support souple
- Couleur: bleu

Application

tesa EasySplice® 51100 PrintLine convient particulièrement à:

- Racords à la volée dans le secteur de l'impression sur la plupart des qualités de papier et les machines entraînées par courroies
- Utilisé avec tesa EasyBridge pour une meilleure protection de la zone de passage des courroies
- Protecteur refendu spécial conçu pour les machines entraînées par courroies, pour permettre une fixation sûre du début de la nouvelle bobine sans perturber le process d'impression

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Epaisseur totale 100 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Durée de vie | 16 months |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51100

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51100>